

Номер		Найменування робіт					Од.вим.	Кількість	Примітка
		Благоустрій території							
1	Влаштування покриття доріжок. Тип1:					м ²	13,0		
	Бетонні фігурні елементи мощення (з підвищенням								
	протииковзанням) із заповненням швів між плитами								
	сухою цементно-піщаною сумішшю 1:3 - 60мм								
	Цементно-піщана суміш 1:3 - 50мм								
	Щебінь з природного каменю марки 600 по								
	ДСТУ Б В.2.7-30:2013 фракцією: 10...20 мм - 150мм								
	Ущільнена ґрунтова основа								
	Влаштування бордюра:								
	- БР 100.20.8					м/шт	32/32		
- бетон С12/15 по ДСТУ Б В.2.7-43-96					м ³	0,9			
2	Влаштування проїздів. Тип 2					м ²	330,0		
	Асфальтобетон АСГ.Др.щ.Б.НП.І БНД 60/90 по								
	ДСТУ Б В.2.7-119:2011 - 0,05								
	Підґрунтовка бітумом марки БНД 90/130								
	(витрата 0,70л/м ²) по ДСТУ 4044-2019								
	Щебенево-піщана суміш С7, неукріплена,								
	оптимального складу згідно ДСТУ Б В.2.7-30:2013								
	- 0,20								
	Геотекстиль Тураг SF 56								
	Пісок згідно ДСТУ Б В.2.7-32-95 - 0,15								
Ущільнений ґрунт основи									
Влаштування бордюра:									
- БР 100.30.15					м/шт	165/165			
- бетон С12/15 по ДСТУ Б В.2.7-43-96					м ³	5,8			
3	Встановлення водостоку тротуарного розміром					шт	12		
	335х250х80								
	- бетон бетон класу С12/15 по ДСТУ Б В.2.7-43-96					м ³	0,2		
						БКР-21/47СЗ-ГП.ВР.К			Арк.
									1.3
Змін.		Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата			

Номер		Найменування робіт					Од.вим.	Кількість	Примітка
4		Зміцнення газонів посівом багаторічних трав з					м ²	750,0	
		підсипанням ґрунту із відвалу							
5		Влаштування зелених насаджень: (з закритою					шт	10	
		корневою системою):							
		- дерева - каштан, саджанець							
6		Огорожа (виробник ТОВ "АРІМКОМ УКРАЇНА"):							
		1) секційна огорожа ЗД, панель 2030x2500 мм					шт	140	
		(d=4 мм), колір зелений (RAL 6005)							
		2) ворота розпашні L=3,0м H=2,00м. Труба для					шт	1	
		стовпа 80x80x3.0м							
		3) хвіртка L=1,0м, H=2,00м, стовп 60x60x3мм,					шт	1	
		рама-труба 60x40x2мм, Оц.+ППЛ, Ral 6005							
		4) скоба, болт					шт	560	
		5) влаштування фундаментів під стійки					м ³	5,9	
		огородження з бетону класу С12/15 в попередньо							
		вириті буроямом ями діаметром 300мм глибиною							
		600мм (Vґрунту = 5,9 м³)							