

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – **37440000-4 Інвентар для фітнесу (вуличні тренажери для облаштування спортивних майданчиків)**

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

1. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори, обов'язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
- витрати на навантаження, розвантаження, монтаж та установка, поставку до місця поставки (передачі) товару;
- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов'язані з укладанням договору.

Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

2. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

3. Вуличні тренажери для облаштування спортивних майданчиків повинні мати надійну та зручну у використанні конструкцію та відповідати наступним вимогам:

- кінці болтових з'єднань, гострі форми (кути), що мають виступ, мають бути захищені та округлені, бути захищені пластиковими незламними заглушками та забезпечувати безпечне використання конструкції;
- металевий профіль та труби повинні мати пластикові заглушки або заварені на кряях;
- всі щілини між деталями конструкцій мають відповідати правилам безпеки з виготовлення ігрових майданчиків, а саме бути більше 20 мм або менше 8 мм;
- краї фанери повинні бути заокруглені радіусом не менше ніж 3 мм, шліфовані для запобігання скалок та сколів фанери та пофарбовані;
- матеріали, з яких виготовлене ігрове обладнання, повинні бути екологічно безпечними, а конструкції забезпечувати надійність і тривалий термін експлуатації;
- металеві конструкції повинні мати покриття, що запобігає їх корозії, використана для цього;
- деталі з дерева мають бути відшліфовані, зі стійким до впливу природних чинників покриттям.

4. Учасник повинен надати копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної безпеки та/ або експлуатації застосування таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з обов'язковим зазначенням пунктів: п.3, п.17, п.20 групи Б Додатку 2 Переліку робіт підвищеної небезпеки, п.6 групи Б, Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки зареєстрованої відповідним органом ДЕРЖПРАЦІ, згідно з постановою КМУ № 77 від 03 лютого 2021 чинною на момент подачі тендерної пропозиції згідно з Законодавством України.

5. Технічні характеристики обладнання не повинні суперечити вимогам Замовника. Для підтвердження відповідності запропонованого обладнання Учасник має надати в пропозиції довідку з детальним описом товару та відомостями про товаровиробника і країну походження запропонованого товару, а також кольорові реальні фото всіх елементів, що пропонуються учасником, зазначених в технічному завданні з посиланням на конкретну сторінку виробу на сайті виробника та зазначенням артикулу продукції.

6. Учасник в тендерній пропозиції надає документи, що підтверджують відповідність запропонованого товару технічним вимогам (Технічний паспорт згідно стандартів «Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи № 110 від 01.03.2006 р.», Сертифікат відповідності з додатками «Обладнання та устаткування для дитячих майданчиків та занять спортом, код ДКПП 28.99.32-00.00; 32.30.15-90.00», висновки санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар з додатками, Сертифікат відповідності на систему управління якістю (відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 стосовно виробництва та монтажу обладнання для дитячих майданчиків та устаткування для занять спортом та відпочинку), Технічні умови титульний лист).

7. Учасник-виробник або учасник-постачальник від виробника в складі тендерної пропозиції повинен надати підтвердження (висновок, експертиза тощо) безпосереднього факту виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг на території України виданий уповноваженим органом. Якщо, учасник не є виробником обладнання, надати в складі пропозиції довідку про гарантію від виробника про виробництво товарів та дилерський договір, про взаємодію виробника та учасника.


8. Учасник повинен в складі тендерної пропозиції додатково надати гарантійний лист щодо забезпечення належних умов зберігання та транспортування товару.

9. Учасник повинен надати відомості про товаровиробника і країну походження запропонованого товару, зображення всіх елементів, що пропонуються Учасником, зазначених в технічній специфікації з посиланням на конкретну сторінку виробу на сайті виробника та зазначенням артикулу продукції.


10. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку щодо гарантійного терміну експлуатації обладнання не менше 12 місяців з моменту отримання товару замовником, в якій Учасник гарантує якість товару і що безкоштовно буде здійснювати його гарантійне обслуговування протягом встановленого терміну експлуатації за умови дотримання Замовником вимог до зберігання та користування товару, що є предметом закупівлі.

11. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист щодо наявності у нього товару, що постачається, в повному обсязі відповідно до вимог тендерної документації; що зобов'язується поставити товар у визначені договором терміни, а також про те, що зауваження по якості та укомплектованості товару будуть усунені Учасником протягом 7 (семи) робочих днів.

12. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару*:

№	Найменування	Кількість	Технічні характеристики
с. Мала Олександрівка			
1.	Кросфіт станція 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина 6500 мм, ширина 3000 мм, висота 2500 мм. Несучі елементи конструкції виконані з металевої труби розміром 60х60 мм та товщиною стінки 3 мм. До складу комплексу входять наступні елементи для фізичних вправ: - турник - 9 шт, - турнік для широкого і вузького та паралельного хвату – 2 шт. - шведська стінка-2 шт, - рукохід - 2 шт, - бруси -2 шт, - упор для пресу - 2 шт, - штанга – 1 шт. Горизонтальні елементи конструкції виготовлені з круглої металевої труби діаметром від 26,8 до 42,3 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. Спортивний комплекс має антивандальну, надійну та зручну у використанні

			конструкцію. Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт - RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA ЕКО - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати)), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін –12 місяців.
2.	Тренажер Жим сидячі від грудей - Тяга зверху 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1550 мм, ширина - 950 мм, висота - 1900 мм. Тренажер «Жим сидячі від грудей-тяга зверху» використовується для розвитку м'язів плечового пояса, грудної клітини, а також в оздоровчому тренуванні для створення форми і корекції фігури. Принцип виконання вправ заснований на піднятті власної ваги, за рахунок чого відбувається зміцнення малого грудного м'яза, біцепсів, та плечових м'язів. Надійна металева конструкція дозволяє тренуватися одночасно двом людям з різною вагою. Даний тренажер рекомендується для тренування як жінок, так і чоловіків з віком від 14 до 70 років. Каркас тренажеру виготовлений з металевої труби розміром 80х80 мм та товщиною стінки 3 мм. Елементи навісу виготовлені з металевої труби діаметром 42,3 мм та товщиною стінки 2,8 мм. Сидіння та спинка виготовлені з вологостійкої ламінованої фанери товщиною 15 мм. Для забезпечення надійного встановлення та подальшої експлуатації передбачено кріплення тренажера до забетонованої закладної деталі шляхом болтових з'єднань (М16). Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал - порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA ЕКО - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються,

			нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців.
3.	Орбітрек 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1200 мм, ширина - 500 мм, висота - 1550 мм. Тренажер «Орбітрек» забезпечує комплексне тренування основних груп м'язів, сприяє збільшенню гнучкості суглобів і активному спалюванню підшкірного жиру. Каркас тренажеру виготовлений з труби діаметром 57 мм, товщина стінки 2,8 мм, елементи навісу виготовлені з труби діаметром 33,5 мм, товщина стінки 2,8 мм, упори для ніг виконані із решітного полотна товщиною 4 мм та з обов'язковим захисним бортиком висотою 30 мм з використанням металевих листів товщиною 2 мм для стопи, щоб унеможливити травмування. Для забезпечення надійного встановлення та подальшої експлуатації передбачено кріплення тренажера до забетонованої закладної деталі шляхом болтових з'єднань (M16). Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців
4.	Повітряний ходок 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 930 мм, ширина - 500 мм, висота - 1500 мм. Тренажер «Повітряний ходок» виготовлений з наступними характеристиками: Тренажер дозволяє ефективно укріплювати та розвивати м'язи торса і косі м'язи живота, що в свою чергу є ефективним профілактичним засобом при порушеннях постави, а також забезпечує створення форми та корекції фігури. Основа тренажеру виготовлена з металевій труби розміром 80x80 мм та товщиною стінки 3 мм та листового металу товщиною 6 мм. Елементи навісу виготовлені з труби діаметром 42,3 мм та товщиною стінки 2,8 мм, упори для ніг виконані із рифленого полотна товщиною 4 мм та обов'язковим захисним бортиком висотою 30 мм з використанням металевих листів товщиною 2 мм для стопи, щоб унеможливити травмування. Поручень

			виготовлений труби діаметром 26,8 мм та товщиною стінки 2,8 мм. Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016)), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців
5.	Сітка для футбольних воріт з тросом 	1 комплект	Сітка футбольна - стандартна сітка, вічка 100x100, виготовляється з поліпропіленового плоского шнура (стійкий до погодних факторів) Ø-4.5мм (24веретена), білого кольору. Трос металевий товщиною 4 мм. з ПВХ покриттям.
6.	Сітка для волейбольна з тросом 	1 шт.	Сітка волейбольна - стандартна сітка, вічка 100x100, виготовляється з поліпропіленового плоского шнура (стійкий до погодних факторів) Ø-4.5мм, білого кольору, розміри – 1мх9,5м*4,5мм.
с. Щасливе			
1.	Жим ногами 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1700 мм, ширина - 350 мм, висота - 1500 мм. Тренажер "Жим ногами горизонтальний" ефективно розвиває м'язи пояса, нижніх кінцівок, є ефективним профілактичним засобом варикозного розширення вен і захворювання суглобів. Каркас тренажеру виготовлений з металеві труби розміром 80x80 мм та товщиною стінки 3 мм. Елементи навісу виготовлені з труб діаметром 42,3 мм, товщина стінки 2,8 мм та 26,8 мм, товщина стінки 2,8 мм. Упори для ніг виконані із рифленого полотна товщиною 4 мм та з обов'язковим захисним бортиком висотою 30 мм з використанням металевого листа товщиною 2 мм для стопи, щоб унеможливити травмування. Сидіння виконано з решітчастого металевих полотна товщиною 1 мм. Для забезпечення надійного встановлення та подальшої експлуатації передбачено кріплення тренажера до забетонованої закладної деталі шляхом болтових з'єднань (M16). Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній

			основі ТМ TEKNOS «NORDICA ЕКО - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців.
2.	Важіль тяга-розгинач стегна 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1800 мм, ширина - 670 мм, висота - 1100 мм. Тренажер «Важіль тяга - розгинач стегна» призначений для розвитку м'язів плечового поясу, спини, а також призначений для тренування передньої частини стегна - чотириголового м'яза. Каркас тренажеру виготовлений з металевої труби розміром 80x80 мм та товщиною стінки 3 мм. Елементи навісу виготовлені з металевої труби діаметром від 42,3 мм до 26,8 мм та товщиною стінки 2,8 мм, а також труби діаметром 108 мм та стінкою 3 мм. Сидіння та спинка виготовлені з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15 мм. Для забезпечення надійного встановлення та подальшої експлуатації передбачено кріплення тренажера до забетонованої закладної деталі шляхом болтових з'єднань (М16). Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA ЕКО - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців.
3.	Жим сидячі від грудей - Тяга зверху 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1550 мм, ширина - 950 мм, висота - 1900 мм. Тренажер «Жим сидячи від грудей-тяги зверху» використовується для розвитку м'язів плечового поясу, грудної клітини, а також в оздоровчому тренуванні для створення форми і корекції фігури. Принцип виконання вправ заснований на піднятті власної ваги, за рахунок чого відбувається зміцнення малого

			грудного м'яза, біцепсів, та плечових м'язів. Надійна металева конструкція дозволяє тренуватися одночасно двом людям з різною вагою. Даний тренажер рекомендується для тренування як жінок, так і чоловіків з віком від 14 до 70 років. Каркас тренажеру виготовлений з металевої труби розміром 80x80 мм та товщиною стінки 3 мм. Елементи навісу виготовлені з металевої труби діаметром 42,3 мм та товщиною стінки 2,8 мм. Сидіння та спинка виготовлені з вологостійкої ламінованої фанери товщиною 15 мм. Для забезпечення надійного встановлення та подальшої експлуатації передбачено кріплення тренажера до забетонованої закладної деталі шляхом болтових з'єднань (M16). Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA EKO - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців.
4.	Тренажер з дисками 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 2100 мм, ширина - 1500 мм, висота - 1700 мм. Тренажер «Біцепс з дисками» використовується для розвитку м'язів біцепса, а також в оздоровчому тренуванні для створення форми і корекції фігури. Принцип виконання вправ заснований на піднятті ваги, що регулюється дисками, за рахунок чого відбувається зміцнення м'язів біцепса, та передпліччя. Даний тренажер рекомендується для тренування як жінок, так і чоловіків з віком від 14 до 70 років. Стійки тренажеру виготовлені з металевої труби розміром 80x80 мм та товщиною стінки 3 мм. Рама тренажеру виготовлена з боковим - труби 40x40 та товщиною стінки 3 мм та перемички – металевої труби діаметром 33,5 мм та товщиною стінки 2,8 мм. До рами кріпиться фігурний гриф, що дозволяє міняти кут хвату. Гриф виконаний з металевої труби діаметром 33,5 мм та товщиною стінки 2,8 мм. До рами закріплена направляюча, на якій за допомогою дисків можна регулювати


			навантаження. Направляюча виконана з металевої труби діаметром 26,8 мм та товщиною стінки 2,8 мм Для забезпечення надійного встановлення та подальшої експлуатації передбачено кріплення тренажера до забетонованої закладної деталі шляхом болтових з'єднань (M16). Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA EKO - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців.
5.	Стіл для армреслінгу 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 920 мм, ширина - 660 мм, висота - 1300 мм. Стіл призначений для тренувань та змагань з армреслінгу в положенні стоя. Основу тренажеру виготовлено з металевої труби розміром 80x80 мм, товщиною стінки 3 мм зверху якої кріпиться вологостійка ламінована фанера розміром 810x600 мм та товщиною 15 мм, на якій кріпляться труби розміром 26,8 мм товщиною 2,8 мм. Всі поверхні мають оброблені кромки, що відповідають діючим нормам безпеки. В підніжжі виробу міститься сталь розміром товщиною 6 мм Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA EKO - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців.

6.	Комплекс спортивний 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1600 мм, ширина - 1000 мм, висота - 2200 мм. Стійка комплексу виготовлено з металевої труби розміром 80х80 мм та товщиною стінки 2,8 мм. До стійки з обох боків за допомогою болтового з'єднання кріпиться цільнозварна конструкція, що включає в себе шведську стінку та турнік. Боковини шведської стінки виконані з металевої труби діаметром 42,3 мм, товщина стінки 2,8 мм. Сходи шведської стінки виконані з металевої труби діаметром 33,5 мм, товщина стінки 2,8 мм. Турнік має зігнуту форму на кінцях для зручності підтягування широким хватом і виготовлений з металевої труби діаметром 33,5 мм, товщина стінки 2,8 мм. Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA EKO - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців
7.	Воркаут 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина 10100 мм, ширина 2600 мм, висота 3500 мм. Несучі елементи конструкції виконані з металевої труби діаметром 108 мм та товщиною стінки 3 мм. Кріплення навісних елементів до стійок відбувається за допомогою хомутів. До складу комплексу входять наступні елементи для фізичних вправ: - турник - 5 шт, - шведська стінка-1 шт, - лавка для преса-1 шт, - рукохід - 2 шт, - бруси -1 шт, - стіна-бар'єр-1 шт, - гімнастичні кільця - 1 шт. Турники, шведська стінка, перемички рукоходів, каркас під стінку-бар'єр, каркас під лаву для пресу виконані з круглої металевої труби діаметром 33,5 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. Бруси, боковини рукоходів та труба гімнастичних кілець виконана з круглої металевої труби діаметром 42,3 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. Лежак під лаву для

			пресу та фанера з вирізами стіни-бар'єру виготовлені з ламінованої вологостійкої фанери. Спортивний комплекс має антивандальну, надійну та зручну у використанні конструкцію. Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі TM TEKNOS «NORDICA EKO - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати)), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін –12 місяців
8.	Мультифітнес станція 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина 4600 мм, ширина 3660 мм, висота 2700 мм. Несучі елементи конструкції виконані з металевої труби діаметром 108 мм та товщиною стінки 3 мм. Кріплення навісних елементів до стійок відбувається за допомогою хомутів. До складу комплексу входять наступні елементи для фізичних вправ: - турник з кімінцями для скелелазання - 1 шт, Турник виконаний з круглої металевої труби діаметром 33,5 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. До турника приварені 2 металеві пластини на які закріплені камінці для скелелазання. - шведська стінка-1 шт, Боковина виконана з круглої металевої труби діаметром 42,3 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм, а перемички з круглої металевої труби діаметром 33,5 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. - лавка для преса-1 шт, Каркас виконаний з круглої металевої труби діаметром від 42,3 до 33,5 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. На каркас закріплена вологостійка ламінована фанера товщиною 15 мм. - рукохід - 2 шт, Боковини рукоходу виготовлені з круглої металевої труби діаметром 42,3 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм, а перемички з круглої металевої труби діаметром 33,5 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. - бруси зі змінною шириною хвату -1 шт, Виготовлені з круглої металевої труби діаметром 42,3 мм, товщина стінки не менше

			2,8 мм. - платформа для крокувань зі змінною висотою – 1 шт, Каркас платформи виконаний з круглої металевої труби діаметром 33,5 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. На каркас закріплена вологостійка ламінована фанера з протиковзкою поверхнею. Товщина фанери платформи 15 мм. - упор для пресу – 1 шт. Каркас виконаний з труб діаметром від 21,3 до 42,3 мм та стінкою 2,8 мм. - гіперекстензія – 1 шт. Каркас гіперекстензії виконаний з труб діаметром від 26,8 до 42,3 мм та стінкою 2,8 мм. На каркас закріплені фанерні упори, що виконані з вологостійкої фанери товщиною 15 мм. - упор для віджимань з різною висотою. Боковини упору виконані з круглої металевої труби діаметром 42,3 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм, а труби упору з круглої металевої труби діаметром 33,5 мм, товщина стінки не менше 2,8 мм. Спортивний комплекс має антивандальну, надійну та зручну у використанні конструкцію. Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт - RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA ЕКО - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін –12 місяців
9.	Велотренажер 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1000 мм, ширина - 500 мм, висота - 650 мм. Тренажер «Велотренажер» забезпечує комплексне тренування основних груп м'язів, сприяє збільшенню гнучкості суглобів та розвиває м'язи ніг. Основу тренажеру (стійку) виготовлено з металевої труби розміром 80х80 мм та товщиною стінки 3 мм. До стійки приварена основа, що виготовлена з металевої профільної труби січенням 80х40 мм та товщиною стінки 3 мм. Ручки тренажеру виконані з круглої труби діаметром 26,8 та стінкою 2,8 мм. Сидіння тренажеру виконане з вологостійкої ламінованої фанери товщиною 15 мм, всі поверхні мають оброблені кромки, що відповідають діючим нормам безпеки. Для

			забезпечення надійного встановлення та подальшої експлуатації передбачено кріплення тренажера до забетонованої закладної деталі шляхом болтових з'єднань (M16). Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт - RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі TM TEKNOS «NORDICA EKO - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців.
с. Проліски			
1.	Гіперекстензія зворотня 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина – 900 мм, ширина - 720 мм, висота – 1000 мм. Тренажер Зворотна гіперекстензія призначений для зміцнення м'язів нижньої частини спини, сідничних м'язів та задньої частини стегна. Каркас має цільнозварну конструкцію. Стійка виконана з профільної труби 80x80 та стінкою 3 мм. Труби для підлокітників виконані з круглої труби діаметром 42,3 мм та стінкою 2,8 мм на яких закріплена прямокутної форми вологостійка фанера товщиною 15 мм. До верху стійки приварений упор під живіт з труби діаметром 26,8 мм та стінкою 2,8 мм до якого закріплена прямокутної форми вологостійка фанера товщиною 15 мм. Для забезпечення надійного встановлення та подальшої експлуатації передбачено кріплення тренажера до забетонованої закладної деталі шляхом болтових з'єднань (M16). Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт - RAL 7016)), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі TM TEKNOS «NORDICA EKO - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати)), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

			Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців.
2.	Упор для преса 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 1260 мм, ширина – 690 мм, висота - 1500 мм. Тренажер дозволяє розвивати м'язи торсу і косі м'язи живота, що є ефективним профілактичним засобом порушення постави, а також для створення форми і корекції фігури. Рекомендується як для жінок, так і чоловіків, віком від 14 до 70 років. Можливе тренування одночасно двох людей. Тренажер «Упор для преса» виготовлений з наступними характеристиками: Основу тренажеру виготовлено з металевої труби розміром 80x80 мм та товщиною стінки 3 мм, тренажер з двох сторін має упори для тулуба з ламінованої вологостійкої фанери товщиною 15 мм та розмірами 300*240 мм. До основи тренажеру приварені два упори для рук, виготовлені з труби діаметром від 42,3 мм до 26,8мм та товщиною стінки 2,8 мм на які прикріплена вологостійка фанера товщиною 15 мм та розміром 140*400 мм. Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016)), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - фарба на водній основі TM TEKNOS «NORDICA EKO - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати)), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців.
3.	Турнік 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина – 2940 мм, ширина - 60 мм, висота – 1500, 1200 та 900 мм. Перевага підтягувань на турніку полягає в тому, що вони задіюють і розвивають одночасно більшість груп м'язів. При виконанні вправ на турніку задіяні м'язи спини, плечей, грудей, а також рук. Турнік має три рівні для підтягувань, що дає можливість займатися на ньому різним віковим групам. Кожна з секцій турніка кріпиться до іншої за допомогою болтового з'єднання. Несучі елементи конструкції (стійки)

			виконані з металевої труби розміром 60х60 мм, товщина стінки 3 мм, та перекладини між ними виконані з металевої труби діаметром 33,5 мм та товщиною стінки 2,8 мм. Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (Фарба червона - RAL 3020, графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA ЕКО - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 24 місяці
4.	Скелелазка 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): довжина - 2600 мм, ширина – 1400 мм, висота - 2300 мм. Комплекс дитячий канатний «СКЕЛЕЛАЗКА З КАНАТНОЮ СІТКОЮ» виконаний у формі трикутника і складається з двох секцій, з'єднаних між собою. З однієї сторони виріб має секцію з фанерною скелелазкою. Основа скелелазки виконана з вологостійкої фанери товщиною 18 мм, що кріпиться до суцільного дерев'яного бруса з січенням 100х100 мм. З іншої сторони виріб має секцію канатну. Між суцільними дерев'яними брусами січенням 100х100 мм розташовані розпорки, що виконані з металевої труби діаметром 33,5 мм та стінкою 2,8 мм. Між розпорками натягнута армована сітка з квадратними комітками, що виконані з армованого металом каната тросового звивання. Канат сітки повинен бути перетином не менше Ø 16 мм. Балка, що з'єднує між собою обидві секції виконана з суцільного дерев'яного бруса січенням 100х100 мм. До балки кріпляться ручки, що виготовлені з круглої труби діаметром 21,3 мм та стінкою 2,8 мм. Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба (графіт RAL 7016), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - дерево та фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA ЕКО - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються,

			нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 12 місяців
5.	Гойдалка на пружині 	1 шт.	Габаритний розмір (без урахування глибини бетонування): висота - 800 мм, ширина -360 мм, довжина - 1000 мм. Гойдалка на пружині складається з трьох основних частин: каркас-фундаменту, металевої платформи зі сталюю пружиною та конструкції з вологостійкої фанери вирізаної у вигляді Літака з обов'язковим фарбуванням торців герметиком Teknol JRM з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність. Сталева пружина з обох сторін має закінчення у вигляді металевого стакана з платформою, які зварюють між собою. Одна із платформ кріпиться до каркасу за допомогою гайок. До іншої платформи за допомогою гайок і болтів кріпиться конструкція з вологостійкої фанери, вирізаної у вигляді Літака з обов'язковим фарбуванням торців герметиком Teknol JRM з утворенням еластичної плівки, яка має низьку водопроникність. Розміри складових елементів не менше ніж: діаметр пружини 20 мм, діаметр витків пружини 136 мм, товщина вологостійкої фанери 21 мм. Конструкція пофарбована фарбою для зовнішніх робіт, безпечною для використання дітьми: - метал – порошкова фарба, що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; - фанера – фарба на водній основі ТМ TEKNOS «NORDICA EKO - 3330-03» (або такою, що має аналогічні сертифікати), що має відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Болтові з'єднання, що використовуються, нержавіючі або оцинковані та мають захисні пластикові заглушки. Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу. Гарантійний термін – 24 місяці.

**В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника.