

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Ташанської сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 31 " 07 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	4	
2	Труба стальова водогазопровідна діам. 25мм ДСТУ 8936:2019	м	4	
3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	1	
4	Труба стальова водогазопровідна діам. 20 мм ДСТУ 8936:2019	м	1	
5	Перехід 25х20мм (труба стальова водогазопровідна) ДСТУ 8936:2019	шт	2	
6	Муфта з різьбою d32х5,4-d25(сталь) Stabi AL PN 20	шт	2	
7	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 20 мм	м	5	
8	Ізоляція типу НГ "Техніколь" для труб ф20мм циліндрами на основі базальтового волокна ф=20мм	м	1	
9	Ізоляція типу НГ "Техніколь" для труб ф20мм циліндрами на основі базальтового волокна ф=25мм	м	4	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	152	
11	Труба поліпропіленова stabi glass PN 16 ф 20х3,4 мм Stabi AL PN 20 KAN-Therm	м	152	
12	Відвід 90 ° d20х20 Stabi AL PN 20 KAN-Therm	шт	16	
13	Трійник d20/20/20 Stabi AL PN 20 KAN-Therm	шт	8	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	
15	Труба поліпропіленова stabi glass PN 16 ф 25х4,2 мм Stabi AL PN 20 KAN-Therm	м	20	
16	Трійник редукційний d25/20/25 Stabi AL PN 20 KAN-Therm	шт	2	
17	Трійник редукційний d25/20/20 Stabi AL PN 20 KAN-Therm	шт	2	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	84	
19	Труба поліпропіленова stabi glass PN 16 ф 32х5,4 мм Stabi AL PN 20 KAN-Therm	м	84	

1	2	3	4	5
20	Трійник редукційний d32/32/20 Stabi AL PN 20 KAN-Therm	шт	2	
21	Трійник редукційний d32/20/32 Stabi AL PN 20 KAN-Therm	шт	6	
22	Відвід 90 ° d32x32 Stabi AL PN 20 KAN-Therm	шт	12	
23	Перехід d32x25 Stabi AL PN 20 KAN-Therm	шт	2	
24	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	256	
25	Ізоляція типу "Termaflex FRZ" ф=9мм для труб ф 20х3,4 "Termaflex FRZ"	м	155,344	
26	Ізоляція типу "Termaflex FRZ" ф=9мм для труб ф 25х4,2 "Termaflex FRZ"	м	20,44	
27	Ізоляція типу "Termaflex FRZ" ф=9мм для труб ф 32х5,4 "Termaflex FRZ"	м	85,848	
28	Кріплення для труб (сталевий хомут з анкером) ф32мм	шт	84	
29	Кріплення для труб (сталевий хомут з анкером) ф25мм	шт	20	
30	Кріплення для труб (сталевий хомут з анкером) ф20мм	шт	152	
31	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	17,856	
32	Радіатор секційний біметалевий з боковим підключенням h=500 мм (4 секції)	шт	4	
33	Радіатор секційний біметалевий з боковим підключенням h=500 мм (5 секцій)	шт	1	
34	Радіатор секційний біметалевий з боковим підключенням h=500 мм (12 секцій)	шт	6	
35	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	11	
36	Термостатичний клапан , прямий RA-DV DN15 "Danfoss" м.Київ	шт	11	
37	Вентиль запірний , прямий RA-DV DN15 "Danfoss" м.Київ	шт	11	
38	Установлення кранів повітряних. Улаштування повітропусника	комплект	10	
39	Повітровідвідник автоматичний	шт	10	
40	Кран кульовий , Ру 1.6 МПа, Ду15	шт	10	
41	Кран кульовий , Ру 1.6 МПа, Ду25	шт	2	
42	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
43	Регулятор перепаду тиску, тип ASV-PV (new 4 generation) Ду 20мм 003Z5602 "Danfoss"	шт	1	
44	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
45	Запірно-вимірювальний клапан, тип ASV-M 003L7693 "Danfoss"	шт	1	
46	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
47	Фільтр Ду 25мм	шт	1	
48	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
49	Клапан зворотній Ду 25мм	шт	1	

1	2	3	4	5
50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	

Склав

Пастушенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Пастушенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

