

Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності, а саме поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна (від буд. №1 до буд.28) в смт. Доброслав, Одеського району Одеської області  
вул. Мічуріна від буд. 1 до буд.28

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-011-01

на Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності, а саме поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна (від буд. №1 до буд.28) в смт. Доброслав, Одеського району Одеської області

Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності, а саме поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Мічуріна (від буд. №1 до буд.28) в смт. Доброслав, Одеського району Одеської області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

Складений в поточних цінах станом на "3 жовтня" 2022 р.

| №<br>ч.ч. | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год. |                                         |                       |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                                      |                                                                                                                                |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин            | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                                      |                                                                                                                                |                   |                |                           |                            |                         |                       |                                       |                                         | заробіт-<br>ної плати |
| 1         | 2                                    | 3                                                                                                                              | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                                    | 11                                      | 12                    |
| 1         | РН18-23-1                            | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2             | 2,918          | 40406,47<br>377,33        | 7389,11<br>-               | 117906                  | 1101                  | 21561<br>-                            | 5,9600<br>-                             | 17,39<br>-            |
| 2         | РН18-23-4<br>Н=10                    | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до 5,0 см<br>Н1=10                  | 100м2             | -2,918         | 20493,92<br>-             | 333,90<br>-                | -59801                  | -                     | -974<br>-                             | -<br>-                                  | -<br>-                |
| 3         | РН18-43-1                            | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей                                                        | 100м2             | 2,918          | 3347,12<br>454,16         | 2852,66<br>-               | 9767                    | 1325                  | 8324<br>-                             | 6,0700<br>-                             | 17,71<br>-            |
| 4         | РН18-43-2<br>Н=4                     | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-43-1 до 5,0 см<br>Н1=2                                    | 100м2             | 2,918          | 14,18<br>2,99             | -<br>-                     | 41                      | 9                     | -<br>-                                | 0,0400<br>-                             | 0,12<br>-             |