

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Експлуатаційне утримання вулиць комунальної власності (поточний ремонт)
вулиці Ринкова в м. Дубно Рівненської обл.

1. Об'єми робіт:

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1	ДН10-2-36-3	Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	65
2	ДН10-2-36-4	Холодне фрезерування покриття фрезою моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, на кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-3	1 м2	65
3	ДН10-2-30-1	Обрубівання країв основи та покриття при ліквідації вибоїн, відбійним молотком	100 м	0,4
4	РН18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100 м3	0,495
5	ЕН27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші: за товщини шару 12 см	100 м2	2,4
		В наступних позиціях враховані коефіцієнти: <i>Коефіцієнт до об'єму K14= 1х7х1х1= 7</i>		
6	ЕН27-17-2	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100 м2	-18,2
		В наступних позиціях враховані коефіцієнти: <i>Коефіцієнт до об'єму K14= 1х1х1х1= 1</i>		
7	ДН10-2-13-19	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	1 м2	65
8	ДН10-2-13-22	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	1 м2	70

2. Будівельні матеріали, вироби та конструкції:

№ ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Готова піщано-щебенева суміш , розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М600	м3	13,462
2	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	62,37
3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	7,8
4	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	8,4
5	Емульсія бітумна , дорожна	т	0,042
6	Емульсія бітумна , дорожна	т	0,039
7	Стиснене повітря	м3	111,434

Примітка:

1. Учасник-переможець бере на себе зобов'язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об'єкті виконання робіт.
2. Учасник зобов'язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території Об'єкту протягом 1 (одного) дня.
3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для виконання робіт.
4. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території виконання робіт (Об'єкті).