

Технічні, кількісні, якісні та інші вимоги до предмета закупівлі

Костюми та халати робочі, костюм зварювальника
код ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг

Вимоги щодо якості товару:

- Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів ДСТУ та СТУ вказаними нижче.
- Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Костюм робочий

Костюм робочий складається з куртки та штанів.

Відповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 ОДЯГ ЗАХИСНИЙ

Тканина : матеріал Грета (склад 53 % бавовна, 47 % поліефір) темно-синього кольору.

Особливості : водовідштовхувальне просочення.

Щільність тканини 220 г/м².

Куртка подовжена, подовжений рукав, на ліктях посилення, накладні кишені 2 шт., нашиті світловідбиваючі стрічки шириною 50 мм, у верхній третині виробу. Рукава куртки з прямим виходом без манжет.

Обов'язковий світлоповертаючий логотип підприємства «НІЖИНВОДОКАНАЛ», розміщений на спині у верхній третині виробу, розмір літери шрифту 20*20 мм білого кольору, методом вишивки, сублімації та ін..

Штани прямі, подовжені, на колінах посилення, накладні кишені 2 шт., нашиті світловідбиваючі стрічки шириною 50 мм, в нижній третині виробу. Чоловічий тип.

Таблиця 1

№	Номенклатура	Розмір	Зріст	Кількість
1.	Костюм робочий темно-синього кольору	44-46	1-2 3-5	2 5
2.	Костюм робочий темно-синього кольору	48-50	1-2 3-4 5-6	9 30 2
3.	Костюм робочий темно-синього кольору	52-54	1-2 3-4 5-6	3 62 7
4.	Костюм робочий темно-синього кольору	56-58	3-4 5-6	18 12
5.	Костюм робочий темно-синього кольору	60-62	3-4 5-6	4 1
6.	Костюм робочий темно-синього кольору	64-66	5-6	2
	Всього			157

Костюм зварювальника.

Відповідність СТУ EN ISO 11611:2016 Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів.

Костюм зварювальника брезентовий щільний – куртка та штани. Тканина брезент щільний з водовідштовхувальним просоченням. Куртка подовжена, додаткове посилення в області ліктів та колін. В центральній частині куртки – потайна застібка на гудзиках. Під проймами рукавів, на спинці кокетки розміщені вентиляційні отвори. Штани прямі, на колінах посилення. Чоловічий тип. Куртка прямого силуету, подовжена, комбінована

(брезентові парусина щільністю 400 г/м, з вогнетривким просоченням), з центральною потайною застіркою на гудзиках, відкладним коміром і втачними рукавами. Рукава куртки з прямим виходом без манжет. Передня частина куртки, кокетка спинки і верхня частина рукавів і передня частина брюк виконана зі спилка на бавовняній підкладці. З брезентової парусини виконані інші деталі костюма, в т.ч. пояс на штанах. Нижні кишені куртки виконані у вертикальному шві.

Спеціальний одяг (костюм зварювальника) має відповідати вимогам щодо виготовлення та мати відповідні технічні характеристики щодо захисних властивостей. Технічного регламенту тепловий опір і механічна міцність засобів захисту, що призначаються для захисту частин тіла від впливу тепла та вогню, повинні відповідати передбачуваним умовам експлуатації таких засобів. Матеріали та інші складові частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту від променевого і конвекційного тепла, повинні мати відповідний коефіцієнт передачі падаючого теплового потоку. Ступінь вогнестійкості таких матеріалів повинен виключати можливість самозаймання у передбачуваних умовах експлуатації. Якщо зовнішня поверхня зазначених матеріалів та інші складові частини мають відбивальні властивості, здатність такої поверхні до відбивання повинна бути достатньою для відбивання теплового потоку та інфрачервоного випромінювання.

Таблиця 2

№	Номенклатура	Розмір	Зріст	Кількість
1	Костюм зварювальника брезентовий щільний з посиленням	48-50	3-4	1
2	Костюм зварювальника брезентовий щільний з посиленням	52-54	3-4	1
3	Костюм зварювальника брезентовий щільний з посиленням	56-58	3-4	1
	Всього			3

Халат робочий

Відповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 ОДЯГ ЗАХИСНИЙ загальні вимоги

Тканина : діагональ 100 % бавовна темно-синього кольору.

Подовжений рукав з манжетом на гудзику. Комір відкладний. Застібка на гудзиках.

Накладні кишені . На талії пришитий напівпоясок. Щільність тканини 228 г/м2, з вогнетривким просоченням. Чоловічий тип.

Таблиця 3

№	Номенклатура	Розмір	Зріст	Кількість
1	Халат робочий темно-синього кольору	48-50	3-4	1

Халат робочий

Відповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 ОДЯГ ЗАХИСНИЙ загальні вимоги

Тканина : діагональ 100 % бавовна темно-синього кольору.

Подовжений рукав з манжетом на гудзику. Комір відкладний. Застібка на гудзиках. Накладні кишені. На талії пришитий напівпоясок. Щільність тканини 220 г/м2. Жіночий тип.

Таблиця 4

№	Номенклатура	Розмір	Зріст	Кількість
1	Халат робочий темно-синього кольору	44-46	1-2	1
2	Халат робочий темно-синього кольору	48-50	3-4	1
	Всього			2

Халат робочий

Відповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 ОДЯГ ЗАХИСНИЙ загальні вимоги

Тканина : матеріал Бязь білого кольору.

Подовжений рукав з манжетом на гудзику. Комір відкладний. Застібка на гудзиках.

Накладні кишені. На талії пришитий напівпоясок. Щільність тканини 140 г/м2.

Чоловічий тип.

Табл. 5

№	Номенклатура	Розмір	Зріст	Кількість
1	Халат робочий білого кольору	56-58	5-6	1

Халат робочий

Відповідність ДСТУ EN ISO 13688:2016 ОДЯГ ЗАХИСНИЙ загальні вимоги

Тканина : матеріал Бязь білого кольору.

Подовжений рукав з манжетом на гудзику. Комір відкладний. Застібка на гудзиках.

Накладні кишені . На талії пришитий напівпоясок. Щільність тканини 140 г/м2.

Жіночий тип.

Табл. 6

№	Номенклатура	Розмір	Зріст	Кількість
1	Халат робочий білого кольору	48-50	3-4	3
2	Халат робочий білого кольору	52-54	3-4	1
3	Халат робочий білого кольору	60-62	3-4	1
	Всього			5

1. Поставка товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника на відділення № 1 Нової Пошти, яка розташована за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.. Синяківська, 79.
2. Передача Товару здійснюється після підписання договору протягом 30-ти (тридцяти) днів.
3. Товар повинен бути якісним, відповідати вищезгаданим стандартам якості.
4. Товар має бути новим, який не експлуатувався та не був у вжитку.
5. Товар повинен бути упакований та мати ідентифікатор чи артикул для визначення його виробника місця та дати.
6. Упаковка повинна бути цілою та не мати ознак механічного чи іншого пошкодження.
7. Відстрочка платежу до 30-ти (тридцяти) календарних днів.
8. Гарантійний строк експлуатації не менше 12 місяців з дня отримання товару Замовником .

Загальна кількість спеціального робочого одягу 169 комплектів.

Інженер з охорони праці

Олександр ГАНЖА