



ЗАВОД
СПЕЦІАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

19950, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Іркліїв, вул. Прикордонна, 3
ЄДРПОУ 40876326, р/р 26006669546500 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Тел.: +38 (067) 627-65-65; +38 (067) 627-65-56 e-mail: office_zso@ukr.net сайт: zso.in.ua

06.07.2022

Уповноваженій особі
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Г.Ларіну

Для участі у закупівлі:
ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-
транспортувальне обладнання
(автопідйомники)

Ідентифікатор закупівлі:
UA-2022-06-01-004118-a

Зображення запропонованого товару

**Автомобільний підйомник на шасі IVECO Daily 70C16D з підйомною
установкою B-lift 18 HY**



ТОВ «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» підтверджує, що запропонований предмет закупівлі повністю відповідає вимогам зазначеним в Додатку 4 тендерної документації, для підтвердження повної відповідності надаємо в пропозиції таблицю відповідності з зазначенням всіх затребуваних технічних параметрів.





ЗАВОД
СПЕЦІАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ


Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

19950, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Іркліїв, вул. Прикордонна, 3
ЄДРПОУ 40876326, р/р 26006669546500 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Тел.: +38 (067) 627-65-65; +38 (067) 627-65-56 e-mail: office_zso@ukr.net сайт: zso.in.ua

Автомобільний підйомник на шасі IVECO Daily 70C16D з підйомною установкою B-lift 18 HY

Найменування технічного параметру	Величина технічного параметру
Основні вимоги до базового шасі	
Найменування шасі	IVECO Daily 70C16D
Країна-виробник шасі	Італія
Рік виготовлення базового шасі	2022
Об'єм двигуна, см3	2998
Потужність двигуна, к.с.	160
Крутний момент, Нм	300
Тип палива	Дизельний
Кількість місць в кабіні	7
Тип кабіни	Подвосна, суцільнометалева чотирьохдверна, у виконанні заводу-виробника шасі
Колісна база, мм	4350
Вантажопідйомність шасі, кг	4000
Коробка передач	Механічна
Гарантія на автомобіль (шасі)	1 рік або 100 000 км
Місце проведення гарантійного технічного обслуговування та ремонту шасі	ТОВ «СОЛЛІ-ПЛЮС» Полтавська область м. Кременчук вул. Київська, 65 Б
Основні вимоги до установки	
Найменування установки	B-lift 360
Країна-виробник установки	Італія
Рік виготовлення установки	2022
Робоча висота підйому стріли,	18
Горизонтальний виліт стріли, м	7
Підймання стріли	Гідроциліндр
Висування стріли	Гідроциліндр
Вантажопідйомність люльки, кг	250
Вантажопідйомність люльки на максимальному вильоті, кг	80
Електроізоляція люльки, В	1000
Кут повороту люльки, град.	180
Габаритні розміри люльки - довжина, мм	1200
Габаритні розміри люльки - ширина, мм	700
Габаритні розміри люльки - висота, мм	1000
Система орієнтації підлоги	Механізм горизонтування
Система аварійного опускання люльки	Наявна
Кут повороту стріли, град.	360
Конструкція стріли	Телескопічна
Кількість аутригерів, шт	4
Привід установки	Гідравлічний
Навколишнє середовище, в якому повинен працювати підйомник:	





ЗАВОД
СПЕЦІАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

19950, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Іркліїв, вул. Прикордонна, 3
ЄДРПОУ 40876326, р/р 26006669546500 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Тел.: +38 (067) 627-65-65; +38 (067) 627-65-56 e-mail: office_zso@ukr.net сайт: zso.in.ua

-температура найбільша	+ 40 °C
-температура найменша	- 30 °C
Температура зберігання:	
-температура найбільша	+ 40 °C
-температура найменша	- 35 °C
Місце керування	Пульт оператора на поворотній частині та в люльці
Лічильник мотогодин	Наявний
Спосіб керування	Гідравлічний
Гарантія на установку	1 рік або 1000 м/г
Місце проведення гарантійного технічного обслуговування та ремонту установки	ТОВ «СОЛЛІ-ПЛЮС» Полтавська область м. Кременчук вул. Київська, 65 Б



Директор

Олександр ТУРЧЕНЯК