



ЗАВОД  
СПЕЦІАЛЬНОГО  
ОБЛАДНАННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

19950, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Іркліїв, вул. Прикордонна, 3  
ЄДРПОУ 40876326, р/р 26006669546500 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Тел.: +38 (067) 627-65-65; +38 (067) 627-65-56 e-mail: office\_zso@ukr.net сайт: zso.in.ua

06.07.2022

Уповноваженій особі  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  
Г.Ларіну

Для участі у закупівлі:  
ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-  
транспортувальне обладнання  
(автопідйомники)

Ідентифікатор закупівлі:  
UA-2022-06-01-004118-a

Таблиця відповідності  
(порівняльна таблиця запропонованих товарів/послуг з товарами/послугами, які  
вимагаються Замовником)

Автомобільний підйомник на шасі IVECO Daily 70C16D з підйомною установкою  
B-lift 18 HY

| Найменування технічного параметру | Величина технічного параметру вимагається замовником                         | Величина технічного параметру запропонованого учасником з відповідністю до вимог замовника |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основні вимоги до базового шасі   |                                                                              |                                                                                            |
| Найменування шасі                 | IVECO Daily 60C15D або еквівалент                                            | IVECO Daily 70C16D (відповідає)                                                            |
| Країна-виробник шасі              | Будь-яка крім РФ та РБ                                                       | Італія (відповідає)                                                                        |
| Рік виготовлення базового шасі    | 2021 - 2022                                                                  | 2022 (відповідає)                                                                          |
| Об'єм двигуна, см <sup>3</sup>    | Не менше 2746                                                                | 2998 (відповідає)                                                                          |
| Потужність двигуна, к.с.          | Не менше 146                                                                 | 160 (відповідає)                                                                           |
| Крутний момент, Нм                | Не менше 300                                                                 | 300 (відповідає)                                                                           |
| Тип палива                        | Дизельний                                                                    | Дизельний (відповідає)                                                                     |
| Кількість місць в кабіні          | Не менше 5                                                                   | 7 (відповідає)                                                                             |
| Тип кабін                         | Подвоєна, суцільнометалева чотирьохдверна, у виконанні заводу-виробника шасі | Подвоєна, суцільнометалева чотирьохдверна, у виконанні заводу-виробника шасі (відповідає)  |
| Колісна база, мм                  | Не менше 3800                                                                | 4350 (відповідає)                                                                          |
| Вантажопідйомність шасі, кг       | Не менше 3300                                                                | 4000 (відповідає)                                                                          |
| Коробка передач                   | Механічна                                                                    | Механічна (відповідає)                                                                     |
| Гарантія на автомобіль (шасі)     | Не менше 1 року або 100 000 км                                               | 1 рік або 100 000 км (відповідає)                                                          |



ЗАВОД  
СПЕЦІАЛЬНОГО  
ОБЛАДНАННЯ

## Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»

19950, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Іркліїв, вул. Прикордонна, 3  
ЄДРПОУ 40876326, р/р 26006669546500 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Тел.: +38 (067) 627-65-65; +38 (067) 627-65-56 e-mail: office\_zso@ukr.net сайт: zso.in.ua

|                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Місце проведення гарантійного технічного обслуговування та ремонту шасі                                        | Полтавська область<br>(вказати точну адресу та найменування уповноваженого представника виробника в Полтавській області) | ТОВ «СОЛЛІ-ПЛЮС»<br>Полтавська область<br>м. Кременчук<br>вул. Київська, 65 Б<br>(відповідає) |
| <b>Основні вимоги до установки</b>                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                               |
| Найменування установки                                                                                         | Comet19 або аналог                                                                                                       | B-lift 360 (відповідає)                                                                       |
| Країна-виробник установки                                                                                      | Будь-яка крім РФ та РБ                                                                                                   | Італія (відповідає)                                                                           |
| Рік виготовлення установки                                                                                     | 2021 - 2022                                                                                                              | 2022 (відповідає)                                                                             |
| Робоча висота підйому стріли,                                                                                  | Не менше 18                                                                                                              | 18 (відповідає)                                                                               |
| Горизонтальний виліт стріли, м                                                                                 | Не менше 7                                                                                                               | 7 (відповідає)                                                                                |
| Підіймання стріли                                                                                              | Гідроциліндр                                                                                                             | Гідроциліндр (відповідає)                                                                     |
| Висування стріли                                                                                               | Гідроциліндр                                                                                                             | Гідроциліндр (відповідає)                                                                     |
| Вантажопідймальність люльки, кг                                                                                | Не менше 250                                                                                                             | 250 (відповідає)                                                                              |
| Вантажопідймальність люльки на максимальному вильоті, кг                                                       | Не менше 80                                                                                                              | 80 (відповідає)                                                                               |
| Електроізоляція люльки, В                                                                                      | Не менше 1000                                                                                                            | 1000 (відповідає)                                                                             |
| Кут повороту люльки, град.                                                                                     | Не менше 180                                                                                                             | 180 (відповідає)                                                                              |
| Габаритні розміри люльки - довжина, мм                                                                         | Не менше 1200                                                                                                            | 1200 (відповідає)                                                                             |
| Габаритні розміри люльки - ширина, мм                                                                          | Не менше 700                                                                                                             | 700 (відповідає)                                                                              |
| Габаритні розміри люльки - висота, мм                                                                          | Не менше 1000                                                                                                            | 1000 (відповідає)                                                                             |
| Система орієнтації підлоги                                                                                     | Механізм горизонтування                                                                                                  | Механізм горизонтування (відповідає)                                                          |
| Система аварійного опускання люльки                                                                            | Наявна                                                                                                                   | Наявна (відповідає)                                                                           |
| Кут повороту стріли, град.                                                                                     | Не менше 360                                                                                                             | 360 (відповідає)                                                                              |
| Конструкція стріли                                                                                             | Телескопічна                                                                                                             | Телескопічна (відповідає)                                                                     |
| Кількість аутригерів, шт                                                                                       | Не менше 4                                                                                                               | 4 (відповідає)                                                                                |
| Привід установки                                                                                               | Гідравлічний                                                                                                             | Гідравлічний (відповідає)                                                                     |
| Навколишнє середовище, в якому повинен працювати підйомник:<br>-температура найбільша<br>-температура найменша | Не нижче + 40 °C<br>Не вище - 30 °C                                                                                      | + 40 °C (відповідає)<br>- 30 °C (відповідає)                                                  |
| Температура зберігання:<br>-температура найбільша<br>-температура найменша                                     | Не нижче + 40 °C<br>Не вище - 35 °C                                                                                      | + 40 °C (відповідає)<br>- 35 °C (відповідає)                                                  |
| Місце керування                                                                                                | Пульт оператора на поворотній частині та в люльці                                                                        | Пульт оператора на поворотній частині та в люльці (відповідає)                                |
| Лічильник мотогодин                                                                                            | Наявний                                                                                                                  | Наявний (відповідає)                                                                          |
| Спосіб керування                                                                                               | Гідравлічний                                                                                                             | Гідравлічний (відповідає)                                                                     |
| Гарантія на установку                                                                                          | Не менше 1 року або 1000 м/г                                                                                             | 1 рік або 1000 м/г (відповідає)                                                               |
| Місце проведення гарантійного технічного обслуговування та ремонту установки                                   | Полтавська область<br>(вказати точну адресу та найменування уповноваженого                                               | ТОВ «СОЛЛІ-ПЛЮС»<br>Полтавська область<br>м. Кременчук<br>вул. Київська, 65 (відповідає)      |



ЗАВОД  
СПЕЦІАЛЬНОГО  
ОБЛАДНАННЯ

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»**

19950, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Іркліїв, вул. Прикордонна, 3  
ЄДРПОУ 40876326, р/р 26006669546500 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Тел.: +38 (067) 627-65-65; +38 (067) 627-65-56 e-mail: [office\\_zso@ukr.net](mailto:office_zso@ukr.net) сайт: [zso.in.ua](http://zso.in.ua)

|  |                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------|--|
|  | представника виробника в<br>Полтавській області) |  |
|--|--------------------------------------------------|--|

Директор



Олександр ТУРЧЕНЯК