

№	Найменування й характеристика продукції		Од. вим.		Кіл-ть	
1	Секційні гаражні ролети Розмір отвору: 3500х3200мм (ширина х висота) Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL9006 Сріблястий* Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий* Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=460мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув (установлювати) Ручка одностороння HG-40.008 (установлювати) Підвіс CS-2 (висота 500мм) Тип упакування: вертикальна		шт.		2.0	
	Вставка світлопрозора Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний* Розмір:664х344мм; прямокутне із закругленими краями; подвійне прозоре заклення. Удароміцний акрил 3 мм.		шт.		12.0	
	Редуктор ланцюговий		шт.		2.0	

№	Найменування й характеристика продукції		Од. вим.		Кіл-ть	
1	Секційні гаражні ролети Розмір отвору: 3500х3200мм (ширина х висота) Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL9006 Сріблястий* Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий* Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=460мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув (установлювати) Ручка двостороння HGI-40.007 (установлювати) Підвіс CS-2 (висота 500мм) Тип упакування: вертикальна		шт.		1.0	
	Хвіртка з низьким порогом 100 мм Напрямок відчинення: праворуч Колір ручки хвіртки: A00-D6 Срібло* Колір профілів обрамування: A00-D6 Срібло* Запирання зсередини: з поворотною ручкою		шт.		1.0	
	Вставка світлопрозора Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний* Розмір:664х344мм; прямокутне із закругленими краями; подвійне прозоре		шт.		5.0	

	заклення. Удароміцний акрил 3 мм.		шт.		1.0	
	Редуктор ланцюговий		шт.			



