

Місце поставки- Чернігівська область, смт Козелець, вул. Соборності 88А

№	Найменування й характеристика продукції	Од. вим.	Кіл-ть
1	Секційні гаражні ролети Розмір отвору: 4000х3500мм (ширина х висота) Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL9006 Сріблястий* Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий* Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=410мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув (установлювати) Ручка двостороння HGI-40.007 (установлювати) Підвіс CS-2 (висота 500мм) Тип упакування: вертикальна	шт.	1.0
	Хвіртка з низьким порогом 100 мм Напрямок відчинення: праворуч Колір ручки хвіртки: A00-D6 Срібло* Колір профілів обрамування: A00-D6 Срібло* Запирання зсередини: з поворотною ручкою	шт.	1.0
	Вставка світлопрозора Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний* Розмір:664х344мм; прямокутне із закругленими краями; подвійне прозоре засклення. Удароміцний акрил 3 мм.	шт.	5.0
	Редуктор ланцюговий	шт.	1.0

№	Найменування й характеристика продукції	Од. вим.	Кіл-ть
1	Секційні гаражні ролети Розмір отвору: 4000х3500мм (ширина х висота) Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain Колір сендвіч-панелі зі зовнішньої сторони: RAL9006 Сріблястий* Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: RAL9002 Сіро-білий* Сторона встановлення приводу: праворуч Ресурс пружин: 25 000 циклів . Пофарбовані торсійні пружини. Тип монтажу: стандартний (H=410мм) Обмежувач ходу полотна: демпфер пружинний Розташування фурнітури: праворуч Засув (установлювати) Ручка одностороння HG-40.008 (установлювати)	шт.	2.0

Підвіс CS-2 (висота 500мм) Тип упакування: вертикальна				
Вставка світлопрозора Колір рами зовні: Чорний*, зсередини: Чорний* Розмір:664х344мм; прямокутне із закругленими краями; подвійне прозоре засклення. Удароміцний акрил 3 мм.	шт.		16.0	
Редуктор ланцюговий	шт.		2.0	



