

ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
на проведення відкритих торгів з особливостями на закупівлю за предметом:

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ
(код ДК 021:2015 : 31430000-9 Електричні акумулятори,
уточнюючий код 31431000-6 Свинцево-кислотні акумуляторні батареї)

Поточна редакція	Зміни, що вносяться до ТД
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ для процедури закупівлі «ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями» АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ (код ДК 021:2015 : 31430000-9 Електричні акумулятори, уточнюючий код 31431000-6 Свинцево-кислотні акумуляторні батареї)	
ЗАТВЕРДЖЕНО протокольним рішенням уповноваженої особи Управління поліції охорони в Хмельницькій області Протокол № 104/04/ТД від «03» квітня 2024 року	ЗАТВЕРДЖЕНО протокольним рішенням уповноваженої особи Управління поліції охорони в Хмельницькій області Протокол № 104/04/ТД від «03» квітня 2024 року <i>із змінами, внесеними</i> протоколом № 112/04/ЗТД від «10» квітня 2024 року
IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій	
4.1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	
4.1.2. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: « 14 » квітня 2024 року о 00:00	4.1.2. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: « 15 » квітня 2024 року о 00:00
Додаток 2 до тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) Характеристики предмета закупівлі АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ (код ДК 021:2015 : 31430000-9 Електричні акумулятори, уточнюючий код 31431000-6 Свинцево-кислотні акумуляторні батареї) Таблиця 2.1	
< Характеристика акумуляторної батареї (далі – АКБ) : Очікуване значення >	
АКБ 12V–2,3Ah	
6. Максимальний струм заряду (при заряджанні постійним струмом), А	
0,69	0,69 ~ 0,72
7. Максимальний струм розряду (5 с), А	
34,5	23,0 ~ 34,5
8. Внутрішній опір (при 1 кГц), Ом (Ω): 37,0	8. Внутрішній опір (при 1 кГц), мОм (mΩ): Не більше 55
10. Діапазон робочих температур, °C	
- розряд: -20 ~ +60	-20 ~ +60
- заряд: -10 ~ +60	
- зберігання: -35 ~ +60	
14. Тип клеми: F1 (4,75 мм)	14. Тип клемного терміналу (мм): F1 (4,75) / S (4,8)

АКБ 12V-7,2Ah	
6. Максимальний струм заряду (при заряджанні постійним струмом), А	
2,16	2,10 ~ 2,16
7. Максимальний струм розряду (5 с), А	
108,0	100 ~ 110
8. Внутрішній опір (при 1 кГц), Ом (Ω): 19,0	8. Внутрішній опір (при 1 кГц), мОм (mΩ): Не більше 29
10. Діапазон робочих температур, °C	
- розряд: -20 ~ +40	-20 ~ +50
- заряд: -20 ~ +50	
- зберігання: -20 ~ +40	
11. Вага, кг	
Не менше 2,35	Не менше 2,3
14. Тип клеми: F2 (6,35 мм)	14. Тип клемного терміналу (мм): F2 (6,35)
АКБ 12V-9,0Ah	
6. Максимальний струм заряду (при заряджанні постійним струмом), А	
2,8	2,8 ~ 3,4
7. Максимальний струм розряду (5 с), А	
135,0	105 ~ 135
8. Внутрішній опір (при 1 кГц), Ом (Ω): 19,0	8. Внутрішній опір (при 1 кГц), мОм (mΩ): Не більше 19
9. Діапазон напруги підзаряду при 25°C, В (V):	
- буферний режим постійного підзаряду:	
13.6 ~ 13.8	13.5 ~ 13.8
- циклічний режим:	
14.5 ~ 15.0	14.4 ~ 15.0
10. Діапазон робочих температур, °C	
- розряд: -15 ~ +50	-20 ~ +50
- заряд: -10 ~ +50	
- зберігання: -20 ~ +50	
11. Вага, кг	
Не менше 2,7	Не менше 2,6
14. Тип клеми: F2 (6,35 мм)	14. Тип клемного терміналу (мм): F2 (6,35) / S (6,3)
АКБ 12V-17,0Ah	
6. Максимальний струм заряду (при заряджанні постійним струмом), А	
5,1	2,16 ~ 5,10
7. Максимальний струм розряду (5 с), А	
255,0	255 ~ 265
8. Внутрішній опір (при 1 кГц), Ом (Ω): 17,0	8. Внутрішній опір (при 1 кГц), мОм (mΩ): Не більше 17
10. Діапазон робочих температур, °C	
- розряд: -15 ~ +50	-20 ~ +50
- заряд: -10 ~ +50	
- зберігання: -20 ~ +50	
12. Габарити, мм:	
- ширина: 77±1	- ширина: 76±2
14. Тип клеми: T3	14. Тип клемного терміналу (мм): F2 (6,35) / T3 (5,5)*
	* сумісні під болт М5 з гайкою