Комунальне некомерційне підприємство
«Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва»
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Уповноваженою особою
КНП «Центр ЕМД та МК»
_____ С.В. Пономаренко
протокол від 31.08.2022р. №209

ЗМІНИ

ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів
UA-2022-08-22-007890-a опублікованого в системи публічних закупівель
«Prozorro»

Процедура закупівлі відкриті торги

Меблі різні для відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги (підстанція № 2) згідно коду ДК 021:2015 - 39150000-8 Меблі та приспособи різні

м. Київ – 2022

Перелік змін по закупівлі:

Меблі різні для відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги (підстанція № 2) згідно коду ДК 021:2015 - 39150000-8 Меблі та приспособи різні

1. Внести зміни в кількість п. 43 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ Додаток 1 до тендерної документації та викласти в новій редакції, а саме:

До змін:

43	**Кушетка – диван 1960х800х570х380 мм** ДСП «Kronospan»*18, Колір: Пісочний 0515РЕ Технічні вимоги: Сидіння являє собою жорстку основу з пінополіуретаном (ППУ), перекритим синтепоном. Матеріали корпусу ЛДСП товщиною 18 мм, меламіновакромочна стрічка, дно відділення для білизни закрито плитою ДВП розмір 1500х400 мм. Матеріал сидіння ППУ марки ST – 2535, товщиною не менше 50 мм, синтепон щільністю 80 г/м2, нитки швейні. Шкірозамінник зносостійкість не менше 45000 обертів. Тканина підкладкова Скоби оббивні; ЛДСП шліфована (основа) Сидіння накладне фіксоване до спинки двома поворотними кріпленнями Розмір сидіння 1920*785 мм Оббивний матеріал м'яких елементів має бути суцільно кроєним (оббивка має бути цілою не зшитою зі шматків) Офісні регулюючі ніжки М-6	34

Зі змінами:

43	**Кушетка – диван 1960х800х570х380 мм** ДСП «Kronospan»*18, Колір: Пісочний 0515РЕ Технічні вимоги: Сидіння являє собою жорстку основу з пінополіуретаном (ППУ), перекритим синтепоном. Матеріали корпусу ЛДСП товщиною 18 мм, меламіновакромочна стрічка, дно відділення для білизни закрито плитою ДВП розмір 1500х400 мм. Матеріал сидіння ППУ марки ST – 2535, товщиною не менше 50 мм, синтепон щільністю 80 г/м2, нитки швейні. Шкірозамінник зносостійкість не менше 45000 обертів. Тканина підкладкова Скоби оббивні; ЛДСП шліфована (основа) Сидіння накладне фіксоване до спинки двома поворотними кріпленнями Розмір сидіння 1920*785 мм Оббивний матеріал м'яких елементів має бути суцільно кроєним (оббивка має бути цілою не зшитою зі шматків) Офісні регулюючі ніжки М-6	40