

Додаток 29
до Настанови (пункт 5.1)

ЗАТВЕРДЖЕНО



Департамент житлово-комунального господарства

ХМР

(назва організації, що затверджує)

Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

Касійшmidt Ю.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"20" "03" 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Жуковського, 3, місто
на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: проспект Жуковського, 3, місто Харків			
	Ремонт покрівлі			
1	Розбирання фартухів з листової сталі	м	85,25	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	100,7	
3	Розбирання цементних покриттів підлог (цементна стяжка)	м2 покриття	100,7	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	100,7	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	100,7	
6	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижн шар)	м2 площі ремонту	37,6	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (верхн шар)	м2	37,6	
8	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар)	м2 площі ремонту	86,6	
9	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	85,25	
10	Улаштування плінтусів дерев'яних (виключати)	м плінтусів	-85,25	
11	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 250мм)	м примикань	28,3	
12	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 500мм)	м примикань	56,95	
13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	3,08	
14	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	0,12	
15	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,48	
16	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,48	

Склав

Інженер КП "Жилкомсервіс"

Купріянов О.П.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

Начальник Управління з
експлуатації житлового фонду

Ніщенко Ю.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))