

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (ВоQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг

CESMM4 «Стандартний метод вимірювання в цивільному будівництві»

**Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
Львівської області: Т-14-05 (С141516) Славське-Хашовання км 0+000 – км 14+400; Т-14-06
Славське-Вигода км 0+000 – км 22+300; Т-14-07 Тухля-Плав'я км 0+000 – км 16+050; Т-14-09
(О140406) Східниця-Верхнє Синьовидне км 0+000 – км 20+700; Т-14-11 Корчин-Дубина км 0+000 –
км 4+300; Т-14-12 Турка-Східниця км 0+000 – км 38+925; Т-14-13 Верхнє Синьовидне-Дубина-
Кам'янка км 0+000 – км 15+400; Т-14-21 (Київ-Чоп)-Сколе км 0+000 – км 3+500; Т-14-23 Бориня-
Мохнатє км 0+000 – км 30+300 (165,9 км)**

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
Земляне полотно та споруди дорожнього водовідведення					
E420.1	Відновлення профілю водовідвідних каналів автогрейдером	км.пр	32		
E592	Планування узбіч автогрейдером з холостим ходом в зворотньому напрямку	км од.с	240		
D190.1	Прибирання сміття на узбіччях, в смузі відводу, на укосах та розділювальній смузі	м2	185000		
E648.1	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 15 см	м2	1900		
E648.2	Укріплення узбіч ЦПС товщиною шару 15 см з використанням автогрейдера	м2	6300		
E648.3	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	м2	5400		
E422	Копання повітряних воронки в немерзломому ґрунті при ширині і глибині воронки 30х40 см	м вор.	180		
E420.2	Розробка ґрунту екскаватором з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	м3	5650		
E532.1	Перевезення ґрунта до 5 км	т	9605		
Дорожній одяг					
R472.1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см	м2	2385		
R472.2	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 6 см	м2	1860		
R472.3	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 7 см	м2	1790		
R412	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття холодним асфальтобетоном без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	320		
R452.1	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	710		
R452.2	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	580		
R452.3	Ліквідація вибоїв асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	475		

1	2	3	4	5	6
R452.4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм	м2	620		
R453.1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	540		
R453.2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	450		
R453.3	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	420		
R453.4	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм	м2	450		
R453.5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	420		
R453.6	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	540		
R453.7	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	450		
R453.8	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 70 мм	м2	380		
R452.5	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 50 мм	м2	1050		
R452.6	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 40 мм	м2	1130		
R452.7	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 30 мм	м2	970		
R451	Ліквідація вибоїн машиною причіпною для ліквідації вибоїн пневмоструменевим методом, при глибині вибоїн 20 мм	м2	1150		
R472.4	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см	м2	27000		
E532.2	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	2160		
R465	Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером у складі із бітумовозом із застосуванням бітумної емульсії (2,5% від маси), цементу (4% від маси) та ЦПС (С-7 - 50% від маси), який вноситься цементорозподільвачем, при товщині шару 16 см	м2	3000		
R145	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером, товщиною 12 см	м2	9000		
R480	Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	т	2160		
R352.1	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	м2	6000		

1	2	3	4	5	6
E510	Профілювання щебеневого покриття автогрейдером без додавання нового матеріалу	км	105		
E638	Засипання промоїн та ям щебеним матеріалом	м3	2100		
R173	Відновлення профілю щебених покриттів товщиною 8 см	м2	84700		
D190.2	Очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом	м	18400		
R351	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 4 см	м2	90		
D190.3	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, слабозабруднене покриття	м2	16000		
D190.4	Очищення покриття навісною щіткою на базі поливально-мийної машини, сильнозабруднене покриття	м2	18000		
Технічні засоби організації дорожнього руху					
X171.1	Демонтаж однобічного огороження, при відстані між стояками 2 м, методом різання	м	240		
X171.2	Демонтаж однобічного огороження, при відстані між стояками 2 м, методом розкручування	м	60		
X171.3	Улаштування однобічного металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м	м	300		
R819	Вирівнювання опор дорожніх знаків та напрямних стовпчиків, II група ґрунту	ст.	60		
D190.5	Встановлення світлоповертальних елементів на металеве бар'єрне огороження	елем.	105		
R811.1	Демонтаж рекламних щитів [білбордів та інших великогабаритних рекламних носіїв]	шт	5		
V410.1	Фарбування опор дорожніх знаків, сталевих, діаметром 100мм та висотою до 2,4м	шт	320		
R824.1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,10 м	км	115		
R825.1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,10 м	км	25		
R825.2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,10 м	км	15		
R825.3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,10 м	км	10		
R825.4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,2 м	км	5		
R829.1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.11 фарбою маркірувальною машиною шир. лінії 0,15 м	км	5		
R829.2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12-1.17 фарбою по трафарету маркірувальною машиною	м2	130		
R829.3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 фарбою по трафарету маркірувальною машиною	м2	750		
R829.4	Нанесення напису на покриття автомобільних доріг фарбою по трафарету	м2	90		
R811.2	Встановлення трубчастих оцинкованих стояків діаметром 57 мм для дорожніх знаків з улаштуванням бетонних фундаментів і цоклів	опора	408		
R811.3	Встановлення трубчастих оцинкованих стояків діаметром 76 мм для дорожніх знаків з улаштуванням бетонних фундаментів і цоклів	опора	38		

1	2	3	4	5	6
R811.5	Заміна на одному стояку двосторонніх щитів дорожніх знаків (квадратні 700x700 - II типу розмір)	знак	60		
R811.6	Заміна на одному стояку односторонніх щитів дорожніх знаків (круглі d=700 - II типу розмір)	знак	58		
R811.7	Заміна на одному стояку двосторонніх щитів дорожніх знаків (1.4.1; 1.4.2 розміром 500x570)	знак	90		
R811.8	Заміна на одному стояку двосторонніх щитів дорожніх знаків (5.60 розміром 200x300)	знак	30		
R811.9	Заміна на одному стояку односторонніх щитів дорожніх знаків (2.2 II типу розмір)	знак	40		
Зимове утримання					
D190.6	Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні	км	8100		
D190.7	Очищення доріг трактором, обладнаним відвалом від снігу, який злежався, товщиною шару до 0,3 м	км	1065		
D190.8	Очищення доріг трактором, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав	км	2330		
D190.9	Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером	км	2250		
D190.10	Очищення доріг від снігу, який залежався, товщиною шару до 0,3 м автогрейдером	км	1100		
R990.1	Посипання дорожнього покриття протижелезними матеріалами вручну на аварійно-небезпечних ділянках дороги	м2	115000		
D190.11	Одночасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протижелезних матеріалів по покриттю за допомогою машини комбінованої (ПСС 10%)	км	4200		
D190.12	Одночасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протижелезних матеріалів по покриттю за допомогою машини комбінованої (ПСС 20%)	км	4850		
R990.2	Приготування піщано-соляної 10% суміші навантажувачем	м3	3163		
R990.3	Приготування піщано-соляної 20% суміші навантажувачем	м3	2739		
R990.4	Заготівля технічної солі	т	1362		
R990.5	Навантаження протижелезних матеріалів навантажувачем	м3	5902		
R990.6	Розподілення протижелезних матеріалів по покриттю розподільувачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 8 м (ПСС 10%)	м2	14220006		
R990.7	Розподілення протижелезних матеріалів по покриттю розподільувачем на базі машини дорожньої комбінованої при ширині розподілення до 8 м (ПСС 20%)	м2	33266667		
Озеленення					
D190.13	Скошування трави навісною косаркою на базі трактора	км	2040		
D190.14	Скошування трави з використанням кущоріза	м2	95000		
D190.15	Скошування трави на узбіччях і обрізах вручну	м2	43300		
D390	Видалення твердолистяних порід дерев з діаметром прикорня від 40 см до 100 см	шт	15		
D190.16	Збирання зрізаних гілок листяних порід	м2	28100		
D290.1	Обрізування крон дерев з діаметром стовбура більше 400 мм з використанням бензопилки	дерево	95		
D290.2	Обрізування одиночних неколючих кущів діаметром до 1 м	кущ.	21500		
D290.3	Вирізання кущів твердолистяних порід ручним кущорізом	м2	19100		
D290.4	Вирізання порослі тополь та верб	дер.	1200		

1	2	3	4	5	6
D190.17	Розкрязування хлестів хвойних (крім модрин) і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною понад 2 м з діаметром прикорня понад 32 см	м3	45		
Транспортні споруди					
W500.1	Посилення балок прогонової будови (SIKA WRAP-230N- 105 м2;SIKADUR-330 - 157,5 кг)	м	350		
X172	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах (перильне огороження оцинковане)	т	17,6		
W441	Захист бетонних поверхонь елементів транспортних споруд від корозії полімерцементним антикорозійним розчином FERROSEAL 15 kg	м2	740		
W440	Шпаклювання поверхонь штучних споруд Sika MonoTop 3020 товщиною шару 5 см	м2	290		
V110	Грунтування поверхонь SIKAGARD-702 W Aquaphob	м2	90		
V410.2	Фарбування залізобетонних опор конструкцій мостів в два шари Sika Gard 680 S	м2	84		
G590	Поклеєння армуючої стрічки (Sika Carbo Dur M-1214, матеріал SIKADUR-30 (AB) normal)	м шва	210		
G390.1	Знепилювання поверхонь	м2	240		
G810.1	Нанесення захисного шару стрічки Sika Carbo Dur вручну товщиною 3 мм Sikagard 720 EpoCem (A+B+C)-витрата 2,25 кг/м2/1мм	м2	30		
G810.2	Гідрофобізація бетонних поверхонь Sikagard®-705 L - 0,3 кг/м2	м2	310		
V740.1	Фарбування бетонних поверхонь Sikagard-680S Betoncolor в два шари - 0,2 кг/м2 одного шару	м2	310		
R731	Встановлення бортових каменів гранітних 100.15.80	м	240		
U410	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	м2	580		
Об'єкти дорожнього сервісу та інженерне облаштування					
D190.18	Прибирання автопавільонів від сміття влітку	м2	6550		
D190.19	Прибирання автопавільонів у зимовий період	м2	4100		
D190.20	Прибирання автобусних зупинок від сміття	зупинка	240		
D190.21	Прибирання майданчиків відпочинку, оглядових майданчиків, місць відстою автотранспорту та інших	м2	12100		
Інші роботи					
A373.1	Чергування робітників і машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг	година	2880		
A373.2	Чергування машиністів трактора при зимовому утриманні доріг з виїздом	година	2880		
A373.3	Чергування машиністів КДМ при зимовому утриманні доріг без виїзду	година	5760		
A373.4	Чергування машиністів автогрейдера при зимовому утриманні доріг без виїзду	година	1440		
A373.5	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	8100		
A373.6	Перевезення на автомобілі вантажопідйомністю 5 т на дорогах з покриттям удосконаленого типу	км	1900		
A373.7	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 100 км	т	250		
A373.8	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 100 км	т	160		
A373.9	Виїзд на ДТП	км	1050		
A373.10	Періодичний огляд дороги при переміщенні на автомобілі	км	680		